

RENOVATOR RENOX

KARTA TECHNICZNA
INSTRUKCJA STOSOWANIA



WODOROZCIĘCZALNY IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BRUKOWYCH

Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV przeznaczony do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych. Utrwala kolorystykę, wzmacnia powierzchnię, pokrywa delikatne zarysowania oraz nadaje świeży wygląd. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzeń. Ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i nie zatłuszczona. Impregnacji należy dokonać po wszystkich pracach związanych z obróbką impregnowanego materiału. Na przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie odpowiednią ilość impregnatu za pomocą pędzla lub natryskowo. Preparat gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia. Zaleca się jednorazową aplikację impregnatu. Nie tworzyć kałuż i zacieków. Świeżo zabezpieczone powierzchnie należy chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem przez co najmniej 5 godzin od aplikacji materiału. Opakowaniem każdorazowo przed użyciem wstrząsnąć i dobrze wymieszać. Przy pierwszym impregnowaniu zaleca się przeprowadzić próbę na niewidocznym miejscu w celu oceny chłonności materiału oraz uzyskanego efektu. Nie stosować impregnatu na powierzchnie niechłonne.

Całkowity czas utwardzania impregnatu to 24 godziny. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Temperatura stosowania od +5°C do +25°C. UWAGA: preparat gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Opakowanie gromadzić selektywnie wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zachłapania oczu lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeśli to możliwe, pokaż etykietę.

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU

1 L, 5 L

ZUŻYCIE

100 - 150 ml/m², w zależności od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża.

INFORMACJE SPECJALNE



UWAGA



NIEBEZPIECZEŃSTWO